

Kommunikationskabel for FACI-anlæg



FA 3610

Beskrivelse :

Kabel for FACI-anlæg er et special kabel fremstillet til brug sammen med FACI GIGA og FACI TERA Display-kaldeanlæg.

Kablet består af:

- 2 stk. 1,5L til forsyningsspænding
- 2 stk. 0,6mm til datakommunikation

Kablet er udført i halogenfrit og blyfrit materiale med tyrkisfarvet kappe.

Kablet leveres på ringe á 100m eller 200m, og kappen er mærket FACI FA 3610.

Farvekode for FACI kommunikationskabel:

+12V	rød	1,5L
GND	blå	1,5L
MO	sort	0,6mm
SE	hvid	0,6mm

Specifikationer :

- Dim. (Ø) : 6,7mm
- Temperaturområde : $\pm 15^{\circ}$ til $+70^{\circ}$
- Modstand 0,6mm : < 70 ohm/km
- 1,5L : < 12 ohm/km
- Isolationsmodstand : > 1000Mohm/km
- Kapacitet (parsnoede) : ca. 90nF/km
- Kabel vægt : ca. 7 kg/100m
- Brandsikring : IEC 332-1
IEC 1034
IEC 754

Bestillingsnummer :

- FA 3610 FACI kommunikationskabel