

Teknikpanel



FT 2011

Beskrivelse :

Teknikpanelet er en del af FACI kaldeanlægget.

Teknikpanelet benyttes til tilkobling af bl.a. telefon.

Teknikpanelet kan programmeres med nummer.

Teknikpanelet kan programmeres til kald i 10 sekunder efter 1-9 impulser, f. eks 3 ringeimpulser før kaldet sendes ud i kaldeanlægget. Hvis telefonen ringer mere end 3 gange, vil kaldet forblive, indtil telefonen er taget. Impulslængden kan også programmeres fra 100 mS - 800 mS.

Kaldtypen bestemmes af den kaldklemme, der vælges.

Endvidere kan teknikpanelet anvendes til at afgive signal med åben kollektor til relæ ved bestemte kaldtyper og intervaller af kaldtype i FACI kaldeanlæg.

For alle funktioner gælder, at kaldet automatisk afstilles, når påvirkningen forsvinder.

Funktion 0: Kald udsendes i det tidsrum, hvor kaldeindgangen er påvirket.

Funktion 1: Når kaldeindgangen påvirkes, udsendes et kald. Kaldet er aktivt i 10 sek. efter påvirkningens ophør.

Funktion 2-9: Når kaldeindgangen har været påvirket 2-9 gange, udsendes et kald. Kaldet er aktivt i 10 sek. efter påvirkningens ophør.

Teknikpanelet kan programmeres til at modtage kald af forskellig prioritet for videresendelse til andet kaldeanlæg via relæ.

Specifikationer :

- Forsyningsspænding : 10,5-14,0V
- Dim. (HxBxD) : 95x95x25mm
- Sikring : 1A

Bestillingsnummer :

- FT 2011 FACI Teknikpanel