

Personalepanel med 2 samtalekanaler



FT 3002

Beskrivelse :

Personalepanelet er en del af FACI kaldean-lægget.

Det benyttes til nærvær for personale med visning af kald og til samtale.

Personalepanelet modtager forskellige kald:

- Stuekald (SK)
- Trækkontakt-/Toiletkald (TK)
- Nødkald (NK)
- Røgkald (BK)
- Overfaldskald (OVF)
- Utryghedskald (UK)

Der kan tilsluttes kaldeenheder med stue-/toilet-/nødkald og en røgdetektor, som fremkalder røgalarm (BK).

Panelet har 2 taster med lamper. Disse benyttes til hhv. nærværsmarkering (NV-tast) og til talekontrol.

Ydermere findes der en beroligelseslampe i panelet.

NV-tasten markerer, at der er personale på stuen. Når den aktiveres, lyser den grønne lampe, og alle kald fra andre stuer vises i panelets display. Hvis der foretages kald fra stuen, mens NV-lampen lyser, udsendes et nødkald. For at afstille nødkaldet, påvirkes NV-tasten.

Hvis panelet er NV-markeret, og der kommer et kald, udsendes hidkaldelyd, og nummeret på den kaldende vises i displayet.

Stuekald kan samtalebesvares fra stuen ved at trykke på den venstre knap, og samtalen oprettes. Knappen bruges derefter til taleskift. Når samtalen skal afsluttes, trykkes på NV-tasten.

Når man holder NV-tasten inde, vises de nærværsmarkerede stuer én efter én. Hvis man ønsker at tale med en af disse, er det muligt at oprette samtale (NV-transport). Dette gøres ved at trykke på venstre knap, når det rigtige nummer vises i displayet.

Der er mulighed for to samtidige samtaler i systemet, f.eks. mellem hovedapparatet og et personalepanel, eller mellem to personalepaneler under hver centralenhed.

Tilslutninger :

- Intelligente trækkontakter
- Intelligente kaldeenheder
 - med trådløse armbåndssendere
- Nærværslampe
- Kalde-/beroligelseslampe
- Røgdetektor (BK)
- Relæpanel for musikudkobling
- Parallel højttaler med mikrofonforstærker

Specifikationer :

- Forsyningsspænding : 10,5-14,0V
- Strømforbrug : Hvile: 100mA
Max : 300mA
- Dim. (HxBxD) : 185x95x25mm
- Sikring : 1A

Bestillingsnummer :

- FT 3002 FACI Personalepanel